

Ficha del producto

**Magnetotérmico Acti9 iC60N 2P
16 A curva B**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F76216



Interruptor automático en miniatura de la gama Acti9 iC60N, 2 polos, 16 A, curva B, con capacidad de corte 6000 A (IEC 60898-1) y 10 kA (IEC 60947-2), diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Magnetotérmico de tipo miniatura, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Compatible con la gama Acti9 iC60N, ofrece protección térmica y magnética mediante una curva B, ideal para aplicaciones con corrientes de arranque moderadas. Su capacidad de corte alcanza 6000 A en 400 V AC, cumpliendo con las normas IEC 60898-1 y IEC 60947-2.

Características técnicas

- Número de polos: 2P
- Número de polos protegidos: 2
- Corriente nominal [In]: 16 A
- Tipo de red: AC Corriente continua
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: B
- Capacidad de corte: 6000 A Icn en 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Poder de corte en servicio [Ics]: 15 kA 75 % (220...240 V AC), 7,5 kA 75 % (380...415 V AC), 4,5 kA 75 % (440 V AC)
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 72...125 V corriente continua
- Clase de limitación: 3
- Normas: IEC 60898-1, HB1, EN 60898-1, En > 50 A
- Grado de protección: IP20
- Grado de contaminación: 3

- Categoría de sobretensión: IV
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Conexiones: Terminal simple, 1...25 mm² rígido, 1...16 mm² flexible
- Par de apriete: 2 N·m
- Longitud de cable pelado: 14 mm
- Soporte de montaje: Carril DIN
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicador de disparo
- Protección contra fugas a tierra: Bloque independiente
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Color: Blanco
- Peso: 0,25 kg
- Aplicación del dispositivo: Para corriente > 0,1 A

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	16
Color	Blanco
Curva de disparo	B
EAN	3606480093685
Gama	Industrial
Largo	14 mm
Nº de polos	2P
Peso (kg)	0,25 kg
Profundidad	14 mm
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	16 mm²
Tensión nominal	400
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 72...125 V corriente continua
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 11 de octubre de 2026