

Ficha del producto

**Magnetotérmico Acti9 iC60N 2P
20 A curva B**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F76220



Interruptor automático en miniatura de 2 polos, con curva B, capacidad de corte 6000 A (IEC 60898-1) y 10 kA (IEC 60947-2), diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Soporta tensiones hasta 400 V AC, 50/60 Hz, con durabilidad mecánica de 20000 ciclos y protección IP20.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Magnetotérmico de tipo miniatura de la gama Acti9 iC60N, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones monofásicas. Está indicado para corrientes superiores a 0,1 A y ofrece protección térmica y magnética mediante tecnología térmico-magnética.

Características técnicas

- Número de polos: 2P
- Número de polos protegidos: 2
- Corriente nominal [I_n]: 20 A
- Tipo de red: AC Corriente continua
- Curva de disparo: B
- Capacidad de corte I_{cn} : 6000 A en 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Poder de corte I_{cu} : 10 kA en 380...415 V AC 50/60 Hz (IEC 60947-2)
- Clase de limitación: 3
- Tensión nominal de empleo [U_e]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 72...125 V CC
- Tensión nominal de aislamiento [U_i]: 500 V AC
- Resistencia a picos de tensión [U_{imp}]: 6 kV
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalización local: Indicador de disparo

- Soporte de montaje: Carril DIN
- Altura: 85 mm
- Anchura: 36 mm
- Profundidad: 78,5 mm
- Peso: 0,25 kg
- Color: Blanco
- Grado de protección: IP20
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Tropicalización: 2 (IEC 60068-1)
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -40...85 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Conexiones: Terminal simple (1...25 mm² rígido, 1...16 mm² flexible)
- Par de apriete: 2 N·m
- Normas: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En> 50 A
- Etiquetas de calidad: NF
- Producto Green Premium
- Conforme con RoHS UE, sin mercurio, sin SVHC, libre de halógenos

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Alto	85 mm
Corriente nominal (A)	20
Ancho	36 mm
Color	Blanco
Curva de disparo	B
EAN	3606480093692
Gama	Industrial
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	2P
Peso (kg)	0,25 kg
Profundidad	78,5 mm
Protección	IP20
Tensión nominal	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 8 de octubre de 2026