

Ficha del producto

**Magnetotérmico Acti9 iC60N 4P
10 A curva B**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F76410



Interruptor automático en miniatura 4P, 10 A, curva B, con capacidad de corte 6000 A en 400 V AC 50/60 Hz según IEC 60898-1, diseñado para protección térmica y magnética en instalaciones eléctricas industriales y comerciales.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Magnetotérmico de tipo miniatura, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales.

Características técnicas

- Número de polos: 4P
- Número de polos protegidos: 4
- Corriente nominal [In]: 10 A
- Tipo de red: Corriente continua AC
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: B
- Capacidad de corte: 6000 A Icn en 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Poder de corte en servicio [Ics]: 15 kA 75 % (220...240 V AC), 7,5 kA 75 % (380...415 V AC), 4,5 kA 75 % (440 V AC)
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 180...250 V corriente continua
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 500 V AC
- Resistencia a picos de tensión [Uimp]: 6 kV
- Clase de limitación: 3
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicador de disparo
- Grado de protección: IP20

- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -40...85 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Conexiones: Terminal simple, 1...25 mm² rígido, 1...16 mm² flexible
- Par de apriete: 2 N·m
- Longitud de cable pelado: 14 mm
- Soporte de montaje: Carril DIN
- Peso: 0,5 kg
- Color: Blanco
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Normas: IEC 60898-1, EN 60898-1, HB1, En> 50 A
- Etiquetas de calidad: NF
- Aplicación del dispositivo: Para corriente > 0,1 A
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium
- Conforme con REACH sin SVHC: Sí
- Directiva RoHS UE: Conforme
- Producto libre de halógenos

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	10
Color	Blanco
Curva de disparo	B
EAN	3606480093852
Gama	Industrial
Libre de halógenos	Sí
Medidas	14 mm
Nº de polos	4P
Peso (kg)	0,5 kg
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	16 mm²
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 180...250 V corriente continua
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte