

Ficha del producto

**Magnetotérmico Acti9 iC60N 4P
32 A curva B**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F76432



Interruptor automático en miniatura 4P, 32 A, curva B, diseñado para protección térmico-magnética en instalaciones industriales y comerciales. Capacidad de corte I_{cn} 6000 A a 400 V AC (IEC 60898-1), I_{cu} 10 kA a 380-415 V AC. Grado de protección IP20, apto para contaminación grado 3 y sobretensión categoría IV. Montaje en carril DIN, operación entre -35 y 70 °C.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Magnetotérmico de tipo miniatura de la gama Acti9 iC60N, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Cuenta con 4 polos protegidos y una corriente nominal de 32 A, con curva B para una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos. Es adecuado para redes AC de 50/60 Hz y tensiones de empleo entre 12...440 V AC y hasta 250 V corriente continua.

Características técnicas

- Número de polos: 4P
- Número de polos protegidos: 4
- Corriente nominal [I_n]: 32 A
- Curva de disparo: B
- Tensión nominal de empleo [U_e]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 180...250 V CC
- Capacidad de corte I_{cn} : 6000 A en 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Poder de corte I_{cu} : 10 kA en 380...415 V AC 50/60 Hz, 10 kA en 180...250 V CC
- Clase de limitación: 3
- Normas: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, $I_{n} > 50$ A
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -35...70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m

- Soporte de montaje: Carril DIN
- Conexiones: Terminal simple, 1...35 mm² (rígido), 1...25 mm² (flexible)
- Par de apriete: 3,5 N·m
- Indicador de posición: Sí
- Señalización local: Indicador de disparo
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Color: Blanco
- Peso: 0,5 kg
- Producto Green Premium, libre de halógenos, conforme con RoHS y REACH sin SVHC

Este interruptor es adecuado para aplicaciones en entornos industriales y comerciales donde se requiere una protección fiable contra sobrecargas y cortocircuitos en circuitos trifásicos o monofásicos con corriente de funcionamiento superior a 0,1 A.

Características

Corriente nominal (A)	32
Color	Blanco
Curva de disparo	B
EAN	3606480093890
Gama	Industrial
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	4P
Peso (kg)	0,5
Protección	IP20

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 17 de octubre de 2026