

Ficha del producto

**Magnetotérmico Acti9 iC60N 4P
40 A curva B**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F76440



Interruptor automático en miniatura Acti9 iC60N 4P con corriente nominal de 40 A y curva B, diseñado para protección térmica y magnética en instalaciones industriales y comerciales. Capacidad de corte de 6000 A en 400 V AC (IEC 60898-1) y 10 kA en 380-415 V AC (IEC 60947-2), montaje en carril DIN, grado de protección IP20, operativo entre -35 °C y 70 °C.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Magnetotérmico de tipo miniatura, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales.

Características técnicas

- Número de polos: 4P
- Número de polos protegidos: 4
- Corriente nominal [In]: 40 A
- Tipo de red: Corriente continua AC
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: B
- Capacidad de corte: 6000 A Icn en 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1), 10 kA Icu en 380...415 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte en servicio [Ics]: 15 kA 75 % (220...240 V AC), 7,5 kA 75 % (380...415 V AC), 4,5 kA 75 % (440 V AC)
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 180...250 V corriente continua
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 500 V AC
- Resistencia a picos de tensión [Uimp]: 6 kV
- Clase de limitación: 3

- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicador de disparo
- Soporte de montaje: Carril DIN
- Grado de protección IP: IP20
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Conexiones: Terminal simple, 1...35 mm² rígido, 1...25 mm² flexible, longitud de cable pelado: 14 mm, par de apriete: 3,5 N·m
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Protección contra fugas a tierra: Bloque independiente
- Normas: IEC 60898-1, EN 60898-1, HB1, En> 50 A
- Etiquetas de calidad: NF
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium
- Conforme con REACH sin SVHC: Sí
- Directiva RoHS UE: Conforme
- Presencia de halógenos: Producto libre de halógenos

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	40
Curva de disparo	B
EAN	3606480093906
Gama	Industrial
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	4P
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	35 mm²

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026