

Ficha del producto

**Magnetotérmico Acti9 iC60N 1P
63 A curva C**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F77163



Interrupor automático en miniatura, 1P, con curva C, corriente nominal 63 A, capacidad de corte 6000 A (IEC 60898-1) y 10 kA (IEC 60947-2), diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Magnetotérmico de tipo miniatura, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales.

Características técnicas

- Número de polos: 1P
- Número de polos protegidos: 1
- Corriente nominal [In]: 63 A
- Curva de disparo: C
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 230 V AC 50/60 Hz, 220-240 V AC 50/60 Hz, 12-60 V AC 50/60 Hz, 100-133 V AC 50/60 Hz, 72 V CC, 12-60 V CC
- Capacidad de corte Icn: 6000 A en 230 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Capacidad de corte Icu: 10 kA en 220-240 V AC 50/60 Hz (IEC 60947-2)
- Poder de corte en servicio [Ics]: 6000 A al 100 % en 230 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Normas: IEC 60898-1, HB1, En > 50 A
- Grado de protección: IP20 (EN 60529)
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -40...85 °C

- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Humedad relativa: 95 % en 55 °C
- Tropicalización: 2 (IEC 60068-1)
- Conexiones: Terminal simple, 1...35 mm² rígido, 1...25 mm² flexible
- Longitud de cable pelado: 14 mm
- Par de apriete: 3,5 N·m
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalización local: Indicador de disparo
- Soporte de montaje: Carril DIN
- Altura: 85 mm
- Anchura: 18 mm
- Profundidad: 78,5 mm
- Peso: 0,215 kg
- Color: Blanco
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium
- Conforme con RoHS UE: Sí
- Conforme con REACH sin SVHC: Sí
- RAEE: Debe reciclarse mediante sistemas específicos en la UE

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Alto	85 mm
Corriente nominal (A)	63
Ancho	18 mm
Color	Blanco
Curva de disparo	C
EAN	3606480094101
Gama	Industrial
Medidas	85 mm x 18 mm x 78,5 mm
Nº de polos	1P
Peso (kg)	0,215 kg
Profundidad	78,5 mm
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	35 mm²
Voltaje nominal (V)	230 V
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 9 de octubre de 2026