

Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico Acti9 iC60N 2P 6 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F77206



Interruptor magnetotérmico modular de 2 polos, con corriente nominal de 6 A y curva C, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Ofrece capacidad de corte de 6000 A en 400 V AC, categoría A, con protección térmico-magnética y grado de contaminación 3.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor magnetotérmico de tipo miniatura, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Compatible con la gama Acti9 iC60N, ofrece protección térmica y magnética en un dispositivo de 2 polos con corriente nominal de 6 A y curva C.

Características técnicas

- Número de polos: 2P
- Número de polos protegidos: 2
- Corriente nominal [I_n]: 6 A
- Tipo de red: Corriente alterna AC
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: C
- Capacidad de corte: 6000 A I_{cn} en 400 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte en servicio [I_{cs}]: 15 kA 75 % en 220...240 V AC 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo [U_e]: 220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 72...125 V corriente continua
- Tensión nominal de aislamiento [U_i]: 500 V AC 50/60 Hz
- Resistencia a picos de tensión [U_{imp}]: 6 kV
- Clase de limitación: 3
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicador de disparo

- Soporte de montaje: Carril DIN
- Grado de protección IP: IP20
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Conexiones: Terminal simple, 1...25 mm² rígido o 1...16 mm² flexible
- Par de apriete: 2 N·m
- Longitud de cable pelado: 14 mm
- Color: Blanco
- Peso: 0,25 kg
- Normas: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En> 50 A
- Etiquetas de calidad: NF
- Aplicación del dispositivo: Para corriente > 0,1 A

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	6
Color	Blanco
Curva de disparo	C
EAN	3606480094118
Gama	Industrial
Nº de polos	2P
Peso (kg)	0,25
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	16 mm²
Tensión nominal	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026