

Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico Acti9 iC60N 2P 10 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F77210



Interruptor magnetotérmico de 2 polos, 10 A, curva C, con capacidad de corte Icu de 10 kA a 380-415 V AC, diseñado para protección contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones eléctricas de corriente alterna.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor magnetotérmico de tipo miniatura, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales.

Características técnicas

- Número de polos: 2P
- Número de polos protegidos: 2
- Corriente nominal [In]: 10 A
- Tipo de red: Corriente alterna
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: C
- Capacidad de corte: 6000 A Icn en 400 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte en servicio [Ics]: 15 kA 75 % en 220...240 V AC 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 72...125 V corriente continua
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 500 V AC 50/60 Hz
- Resistencia a picos de tensión [Uimp]: 6 kV
- Clase de limitación: 3
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicador de disparo
- Soporte de montaje: Carril DIN
- Altura: 85 mm

- Anchura: 36 mm
- Profundidad: 78,5 mm
- Peso: 0,25 kg
- Color: Blanco
- Grado de protección: IP20
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Normas: HB1, EN 60898-1, IEC 60898-1, En> 50 A
- Etiquetas de calidad: NF
- Aplicación del dispositivo: Para corriente > 0,1 A
- Conexiones: Terminal simple, 1...25 mm² rígido, 1...16 mm² flexible
- Par de apriete: 2 N·m
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Protección contra fugas a tierra: Bloque independiente
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium
- Conforme con REACH sin SVHC: Sí
- Directiva RoHS UE: Conforme
- Producto libre de halógenos

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	10
Ancho	36 mm
Curva de disparo	C
EAN	3606480094125
Gama	Industrial
Largo	85 mm
Libre de halógenos	Sí
Medidas	85 mm x 36 mm x 78,5 mm
Nº de polos	2P
Peso (kg)	0,25
Profundidad	78,5 mm
Protección	IP20
Tensión nominal	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 9 de octubre de 2026