

Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico Acti9 iC60N 2P 16 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F77216



Interruptor magnetotérmico de 2 polos, 16 A, curva C, con capacidad de corte I_{cn} de 6000 A a 400 V AC 50/60 Hz, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Características técnicas

- Número de polos: 2P
- Número de polos protegidos: 2
- Corriente nominal [I_n]: 16 A
- Tipo de red: AC Corriente continua
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: C
- Capacidad de corte: 6000 A I_{cn} en 400 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte en servicio [I_{cs}]: 15 kA 75 % en 220...240 V AC 50/60 Hz
- Clase de limitación: 3
- Tensión nominal de empleo [U_e]: 220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 72...125 V corriente continua
- Tensión nominal de aislamiento [U_i]: 500 V AC 50/60 Hz
- Resistencia a picos de tensión [U_{imp}]: 6 kV
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicador de disparo
- Grado de protección IP: IP20
- Soporte de montaje: Carril DIN
- Altura: 85 mm
- Anchura: 36 mm
- Profundidad: 78,5 mm
- Peso: 0,25 kg
- Color: Blanco

- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Conexiones: Terminal simple, 1...25 mm² rígido, 1...16 mm² flexible, longitud de cable pelado: 14 mm, par de apriete: 2 N·m
- Normas: IEC 60898-1, HB1, EN 60898-1, En> 50 A
- Etiquetas de calidad: NF
- Categoría de empleo: A
- Categoría de sobretensión: IV
- Grado de contaminación: 3
- Tropicalización: 2
- Humedad relativa: 95 % en 55 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -40...85 °C
- Producto Green Premium
- Conforme con RoHS UE, sin mercurio, sin SVHC, producto libre de halógenos

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	16
Ancho	36 mm
Color	Blanco
Curva de disparo	C
EAN	3606480094132
Gama	Industrial
Libre de halógenos	Sí
Medidas	85 mm x 36 mm x 78,5 mm
Nº de polos	2P
Peso (kg)	0,25 kg
Profundidad	78,5 mm
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	16 mm²
Tensión nominal	400
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 72...125 V corriente continua
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 12 de octubre de 2026