Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico 2P 25A Acti 9 iC60

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F77225



Interruptor magnetotérmico 2P con corriente nominal de 25 A, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Dispone de tecnología térmico-magnética con curva C, capacidad de corte Icn de 6000 A a 400 V AC, y está certificado según EN/IEC 60898-1.

Ver producto en web

Descripción

Interruptor magnetotérmico 25A de la gama Acti 9 iC60 RCBO, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales.

Características técnicas

- Número de polos: 2P
- Número de polos protegidos: 2
- Corriente nominal [In]: 25 A
- Tipo de red: Corriente alterna (AC)
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: C
- Capacidad de corte: 6000 A Icn en 400 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte en servicio [Ics]: 15 kA 75 % en 220...240 V AC 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 72...125 V corriente continua
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 500 V AC 50/60 Hz
- Resistencia a picos de tensión [Uimp]: 6 kV
- Clase de limitación: 3
- Categoría de empleo: A
- Normas: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En> 50 A
- Grado de protección: IP20

- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Montaje: Fijo, soporte de montaje en carril DIN
- Dimensiones: 85 mm (alto) x 36 mm (ancho) x 78,5 mm (profundidad)
- Peso: 0,25 kg
- Color: Blanco
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalización local: Indicador de disparo
- Conexiones: Terminal simple, 1…25 mm² (rígido), 1…16 mm² (flexible), longitud de cable pelado: 14 mm, par de apriete: 2 N·m
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Protección contra fugas a tierra: Bloque independiente
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium
- Conforme con RoHS UE, sin mercurio, sin SVHC, producto libre de halógenos

Características

Corriente nominal (A)	25
Ancho	36 mm
Color	Blanco
Curva de disparo	C
EAN	3606480094156
Gama	Industrial
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	2P
Profundidad	78,5 mm
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	16 mm²
Tensión nominal	400
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 23 de noviembre de 2026