

Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico Acti9 iC60N 3P 6 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F77306



Interruptor magnetotérmico trifásico de tipo miniatura, con curva C, capacidad de corte 6000 A en 400 V AC, 3 polos protegidos, diseño para montaje en carril DIN, con indicador de posición y disparo, adecuado para instalaciones industriales y comerciales en redes AC 50/60 Hz, con protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor magnetotérmico de tipo miniatura, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Compatible con redes de corriente alterna y continua, ofrece protección contra sobrecargas y cortocircuitos mediante tecnología térmico-magnética.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corriente nominal [In]: 6 A
- Tipo de red: Corriente continua AC
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: C
- Capacidad de corte: 6000 A Icn en 400 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte en servicio [Ics]: 15 kA 75 % en 220...240 V AC 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 125...180 V corriente continua
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 500 V AC 50/60 Hz
- Resistencia a picos de tensión [Uimp]: 6 kV
- Clase de limitación: 3
- Indicador de posición del contacto: Sí

- Señalizaciones en local: Indicador de disparo
- Soporte de montaje: Carril DIN
- Grado de protección: IP20
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Conexiones: Terminal simple, 1...25 mm² rígido, 1...16 mm² flexible
- Par de apriete: 2 N·m
- Longitud de cable pelado: 14 mm
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Color: Blanco
- Peso: 0,375 kg
- Normas: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En> 50 A
- Etiquetas de calidad: NF
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium
- Conforme con RoHS UE, sin mercurio, producto libre de halógenos, sin SVHC

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	6
Color	Blanco
Curva de disparo	C
EAN	3606480094200
Gama	Industrial
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,375
Protección	IP20
Tensión nominal	400
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 125...180 V corriente continua
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026