

Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico Acti9 iC60N 3P 20 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F77320



Interruptor magnetotérmico trifásico 3P con corriente nominal de 20 A y curva C, capacidad de corte Icn 6000 A a 400 V AC, diseño compacto de 54 mm de ancho, montaje en carril DIN, protección térmica y magnética según normas IEC 60898-1 y EN 60898-1, grado de contaminación 3, categoría de empleo A y resistencia a picos de tensión de 6 kV.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor magnetotérmico trifásico de tipo miniatura, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Ofrece protección térmica y magnética mediante tecnología térmico-magnética, con corriente nominal de 20 A y curva C, adecuado para arranques de motores y cargas inductivas. Compatible con redes AC y corriente continua, presenta capacidad de corte Icn de 6000 A a 400 V AC, cumpliendo con las normas IEC 60898-1 y EN 60898-1.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	20
Ancho	54 mm
Color	Blanco
Curva de disparo	C
EAN	3606480094231
Gama	Industrial
Largo	85 mm
Libre de halógenos	Sí
Medidas	85 mm x 54 mm x 78,5 mm
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,375 kg
Profundidad	78,5 mm
Protección	IP20

Sección del cable (mm²)	16 mm²
Tensión nominal	400
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026