

Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico Acti9 iC60N 3P 32 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F77332



Interruptor magnetotérmico trifásico de tipo miniatura, con corriente nominal de 32 A y curva C, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Ofrece capacidad de corte de 6000 A en 400 V AC 50/60 Hz, cumpliendo con las normas IEC 60898-1 y EN 60898-1.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor magnetotérmico trifásico de tipo miniatura, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Ofrece protección térmica y magnética mediante una curva C, con corriente nominal de 32 A y capacidad de corte de 6000 A en 400 V AC 50/60 Hz.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	32
Ancho	54 mm
Color	Blanco
Curva de disparo	C
EAN	3606480094255
Gama	Industrial
Largo	85 mm
Libre de halógenos	Sí
Medidas	85 mm x 54 mm x 78,5 mm
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,375 kg
Profundidad	78,5 mm
Protección	IP20
Sección del cable (mm ²)	35 mm ²
Tensión nominal	400
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 12 de octubre de 2026