

Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico Acti9 iC60N 4P 25 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F77425



Interruptor magnetotérmico modular 4P con corriente nominal de 25 A, curva C y capacidad de corte Icn de 6000 A a 400 V AC. Diseñado para protección contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones industriales y comerciales. Cumple con las normas IEC 60898-1 y EN 60898-1, con grado de protección IP20 y clasificación de sobretensión IV.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor magnetotérmico modular 4P con corriente nominal de 25 A y curva C, diseñado para protección contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones eléctricas industriales y comerciales. Compatible con redes AC y corriente continua, utiliza tecnología térmico-magnética para el disparo.

Características

Corriente nominal (A)	25
Ancho	72 mm
Curva de disparo	C
EAN	3606480094330
Gama	Industrial
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	4P
Peso (kg)	0,5 kg
Profundidad	78,5 mm
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	16 mm²
Tensión nominal	400
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 125...180 V corriente continua

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 9 de octubre de 2026