

Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico Acti9 iC60N 4P 32 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F77432



Interruptor magnetotérmico 4P con corriente nominal de 32 A, curva C y capacidad de corte de 6000 A en 400 V AC, diseñado para proteger instalaciones eléctricas en entornos industriales y comerciales.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor magnetotérmico de tipo miniatura de la gama Acti9 iC60N, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Cuenta con 4 polos protegidos y una corriente nominal de 32 A, con curva C para soportar picos de corriente iniciales sin dispararse.

Características técnicas

- Número de polos: 4P
- Número de polos protegidos: 4
- Corriente nominal [In]: 32 A
- Curva de disparo: C
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Capacidad de corte Icn: 6000 A en 400 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte en servicio [Ics]: 6000 A 100 % en 400 V AC 50/60 Hz
- Clase de limitación: 3
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 125...180 V CC, 180...250 V AC
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 500 V AC
- Resistencia a picos de tensión [Uimp]: 6 kV
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicador de disparo
- Soporte de montaje: Carril DIN
- Grado de protección: IP20

- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Conexiones: Terminal simple, 1...35 mm² rígido, 1...25 mm² flexible
- Par de apriete: 3,5 N·m
- Longitud de cable pelado: 14 mm
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Color: Blanco
- Peso: 0,5 kg
- Normas: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En> 50 A
- Etiquetas de calidad: NF
- Producto Green Premium
- Conforme con RoHS UE, sin mercurio, libre de halógenos

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	32
Color	Blanco
Curva de disparo	C
EAN	3606480094347
Gama	Industrial
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	4P
Peso (kg)	0,5 kg
Protección	IP20

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 12 de octubre de 2026