

Ficha del producto

**Magnetotérmico Acti9 iC60H 3P
6 A curva C**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F87306



Interruptor automático en miniatura 3P, 6 A, curva C, con capacidad de corte de 15 kA en 380-415 V AC 50/60 Hz, conforme a IEC 60898-1 y IEC 60947-2, diseñado para protección térmica y magnética en instalaciones industriales y comerciales.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Magnetotérmico de tipo miniatura, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Se utiliza en redes de corriente alterna con tensiones nominales entre 12 y 440 V AC, así como en corriente continua hasta 180 V.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corriente nominal [In]: 6 A
- Tipo de red: Corriente alterna AC
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: C
- Código de poder de corte: H
- Capacidad de corte: 10000 A Icn en 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Poder de corte en servicio [Ics]: 15 kA 50 % en 220...240 V AC 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 125...180 V corriente continua
- Clase de limitación: 3
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 500 V AC
- Resistencia a picos de tensión [Uimp]: 6 kV
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicador de disparo

- Soporte de montaje: Carril DIN
- Grado de protección: IP20
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Normas: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En> 50 A
- Etiquetas de calidad: NF
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Conexiones: Terminal simple, 1...25 mm² rígido, 1...16 mm² flexible
- Par de apriete: 2 N·m
- Longitud de cable pelado: 14 mm
- Color: Blanco
- Peso: 0,375 kg
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium
- Conforme con RoHS UE, sin mercurio, sin SVHC, libre de halógenos

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	6
Color	Blanco
Curva de disparo	C
EAN	3606480096006
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,375
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	16 mm²
Tensión nominal	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 12 de octubre de 2026