

Ficha del producto

Magnetotérmico Acti9 iC60H 3P 16 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F87316



Interruptor automático en miniatura 3P, 16 A, curva C, con capacidad de corte de 15 kA en 380-415 V AC, certificado IEC 60898-1 y IEC 60947-2, diseñado para aplicaciones industriales y comerciales con protección térmico-magnética y grado de contaminación 3.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor automático en miniatura 3P, 16 A, curva C, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Ofrece protección térmico-magnética con capacidad de corte de hasta 15 kA en 380-415 V AC, certificado según IEC 60898-1 e IEC 60947-2.

Características

Corriente nominal (A)	16
Curva de disparo	C
EAN	3606480096020
Gama	Industrial
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,375
Protección	IP20
Tensión nominal	400
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 125...180 V corriente continua

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

