

Ficha del producto

Magnetotérmico Acti9 iC60H 3P 32 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F87332



Interrupor automático en miniatura 3P, 32 A, curva C, con capacidad de corte 15 kA en 380-415 V AC, conforme a IEC 60898-1 y IEC 60947-2. Protección térmica y magnética, montaje en carril DIN, grado de contaminación 3, resistencia a picos de tensión de 6 kV, adecuado para circuitos trifásicos en instalaciones industriales y comerciales.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interrupor automático en miniatura 3P con corriente nominal de 32 A y curva C, diseñado para proteger circuitos trifásicos en instalaciones industriales y comerciales. Ofrece protección térmica y magnética mediante un disparo térmico-magnético, con capacidad de corte de 15 kA en 380-415 V AC y 10 kA Icn en 400 V AC, conforme a IEC 60898-1 y IEC 60947-2.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	32
Curva de disparo	C
EAN	3606480096051
Gama	Industrial
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	3P
Protección	IP20
Tensión nominal	400
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 125...180 V corriente continua
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026