

Ficha del producto

**Magnetotérmico Acti9 iC60H 4P
16 A curva C**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F87416



Interruptor automático en miniatura 4P, 16 A, curva C, con capacidad de corte de 15 kA en 380-415 V AC 50/60 Hz, conforme a IEC 60898-1 y IEC 60947-2. Diseñado para protección térmica y magnética, con indicador de disparo y montaje en carril DIN.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Magnetotérmico de tipo miniatura, modelo Acti9 iC60H, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Este interruptor automático de 4 polos ofrece protección térmica y magnética con curva C, garantizando un funcionamiento seguro bajo condiciones normales y en caso de sobrecarga o cortocircuito.

Características técnicas

- Número de polos: 4P
- Número de polos protegidos: 4
- Corriente nominal [In]: 16 A
- Tipo de red: AC Corriente continua
- Curva de disparo: C
- Código de poder de corte: H
- Capacidad de corte Icn: 10000 A en 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Poder de corte Icu: 15 kA en 380...415 V AC 50/60 Hz
- Clase de limitación: 3
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 180...250 V corriente continua
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicador de disparo
- Tipo de control: Maneta

- Soporte de montaje: Carril DIN
- Grado de protección IP: IP20
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Peso: 0,5 kg
- Color: Blanco
- Conexiones: Terminal simple, 1...25 mm² rígido o 1...16 mm² flexible
- Par de apriete: 2 N·m
- Longitud de cable pelado: 14 mm
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Normas: IEC 60898-1, EN 60898-1, HB1, En> 50 A
- Etiquetas de calidad: NF
- Aplicación del dispositivo: Para corriente > 0,1 A
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium
- Conforme con REACH sin SVHC: Sí
- Directiva RoHS UE: Conforme
- Producto libre de halógenos

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	16
Curva de disparo	C
EAN	3606480096112
Gama	Industrial
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	4P
Peso (kg)	0,5 kg
Protección	IP20

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026