

Ficha del producto

Magnetotérmico Acti9 iC60H 4P 32 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F87432



Interruptor automático en miniatura Acti9 iC60H 4P con corriente nominal de 32 A y curva C, diseñado para protección térmica y magnética en circuitos industriales y comerciales. Capacidad de corte de 15 kA a 380-415 V AC 50/60 Hz, montaje en carril DIN, grado de protección IP20, operable entre -35 y 70 °C, conforme a IEC 60898-1 y IEC 60947-2.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor automático en miniatura de 4 polos, con corriente nominal de 32 A y curva C, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Ofrece protección térmica y magnética mediante tecnología térmico-magnética, con capacidad de corte de 15 kA en 380-415 V AC 50/60 Hz.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	32
Color	Blanco
Curva de disparo	C
EAN	3606480096143
Gama	Industrial
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	4P
Peso (kg)	0,5 kg
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 180...250 V corriente continua

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026