

Ficha del producto

**Interruptor automático 3P 32 A
curva C 36 kA**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO 18727



Interruptor automático en miniatura Acti9 NG125H, 3 polos, 32 A, curva C, con capacidad de corte de 36 kA a 380-415 V AC, diseño térmico-magnético, montaje en carril DIN 35 mm, apto para instalaciones en pequeños comercios con protección IP20 e integración de candado para bloqueo seguro.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Magnetotérmico en miniatura de la gama Acti9 NG125H, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Es un interruptor automático de 3 polos con curva C y capacidad de corte hasta 36 kA, adecuado para redes de corriente alterna 50/60 Hz en tensiones de 220...415 V.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corriente nominal [In]: 32 A en 40 °C
- Tipo de red: Corriente alterna AC
- Curva de disparo: C
- Código de poder de corte: H
- Capacidad de corte Icu: 36 kA en 380...415 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte en servicio [Ics]: 22,5 kA 75 % acorde a Icu - 440 V AC 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V, 380...415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 690 V AC 50/60 Hz
- Resistencia a picos de tensión [Uimp]: 8 kV
- Límite de enlace magnético: 8 x In +/- 20%
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicador de disparo, Indicación de encendido/apagado

- Montaje: Ajustable en clip, soporte de montaje carril DIN simétrico de 35 mm
- Conexiones: Terminales de tipo túnel 1,5...50 mm² rígido, 1...35 mm² flexible
- Longitud de cable pelado: 20 mm
- Par de apriete: 3,5 N·m
- Preparado para candado: Con candado integrado
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Grado de protección IP: IP20
- Grado de protección IK: IK05
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -30...70 °C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -40...70 °C
- Normas: Icu
- Conforme con RoHS UE, sin metales pesados tóxicos ni mercurio

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	32
Curva de disparo	C
EAN	3303430187271
Gama	Industrial
Medidas	35 mm
Nº de polos	3P
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	35 mm²
Voltaje nominal (V)	220...240 V, 380...415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 12 de octubre de 2026