

## Ficha del producto

**Interruptor automático Acti9  
NG125H 4P 16 A curva C**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO 18733



Interruptor automático en miniatura Acti9 NG125H, 4 polos, 16 A, curva C, con capacidad de corte Icu de 36 kA a 380-415 V AC, tecnología térmico-magnética, montaje en carril DIN 35 mm, adecuado para instalaciones en edificios pequeños y pequeños comercios, con indicador de posición y bloqueo integrado.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Interruptor automático en miniatura Acti9 NG125H, de 4 polos y corriente nominal de 16 A a 40 °C, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones de edificios pequeños y pequeños comercios. Su tecnología térmico-magnética garantiza protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

**Características**

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia            | 50/60 Hz                                                                               |
| Corriente nominal (A) | 16                                                                                     |
| Ancho                 | 108 mm                                                                                 |
| Curva de disparo      | C                                                                                      |
| EAN                   | 3303430187332                                                                          |
| Nº de polos           | 4P                                                                                     |
| Peso (kg)             | 0,96 kg                                                                                |
| Profundidad           | 81 mm                                                                                  |
| Protección            | IP20                                                                                   |
| Voltaje nominal (V)   | 220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 500 V AC 50/60 Hz |

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 12 de octubre de 2026