

## Ficha del producto

## Interruptor automático 4P 25 A curva C 36 kA

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO 18735



Interruptor automático en miniatura Acti9 NG125H, 4 polos, 25 A, curva C, con capacidad de corte de 36 kA a 380-415 V AC, diseño térmico-magnético, montaje en carril DIN de 35 mm, adecuado para aplicaciones en edificios pequeños y pequeños comercios, con indicador de posición y bloqueo integrado.

[Ver producto en web](#)

### Descripción

Magnetotérmico de tipo miniatura, modelo Acti9 NG125H, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones de edificios pequeños y pequeños comercios. Ofrece protección térmica y magnética con curva C, adecuada para cargas con arranque elevado.

#### Características técnicas

- Número de polos: 4P
- Número de polos protegidos: 4
- Corriente nominal [ $I_n$ ]: 25 A en 40 °C
- Tipo de red: Corriente alterna AC
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: C
- Código de poder de corte: H
- Capacidad de corte [ $I_{cu}$ ]: 36 kA en 380...415 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte en servicio [ $I_{cs}$ ]: 27 kA 75 % acorde a  $I_{cu}$  - 380...415 V AC 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo [ $U_e$ ]: 220...240 V, 380...415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz
- Tensión nominal de aislamiento [ $U_i$ ]: 690 V AC 50/60 Hz
- Resistencia a picos de tensión [ $U_{imp}$ ]: 8 kV
- Límite de enlace magnético:  $8 \times I_n \pm 20\%$
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicador de disparo, Indicación de encendido/apagado

- Soporte de montaje: Carril DIN simétrico de 35 mm
- Conexiones: Terminales de tipo túnel (1,5...50 mm² rígido, 1...35 mm² flexible)
- Longitud de cable pelado: 20 mm
- Par de apriete: 3,5 N·m
- Preparado para candado: Con candado integrado
- Grado de protección IP: IP20
- Grado de protección IK: IK05
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Tropicalización: 2
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -30...70 °C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -40...70 °C
- Durabilidad mecánica: 20 000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10 000 ciclos
- Normas: Icu
- Conforme con RoHS UE, sin mercurio, sin metales pesados tóxicos
- Producto Green Premium, sin SVHC

Características

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Frecuencia            | 50/60 Hz      |
| Corriente nominal (A) | 25            |
| Curva de disparo      | C             |
| EAN                   | 3303430187356 |
| Nº de polos           | 4P            |
| Protección            | IP20          |
| Tipo de corriente     | AC            |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026