

## Ficha del producto

## Interruptor automático Acti9 NG125L 2P 50 A curva D

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO 18845



Interruptor automático en miniatura Acti9 NG125L, 2 polos, 50 A, curva D, con capacidad de corte Icu de 50 kA a 380-415 V AC, diseño térmico-magnético, montaje en carril DIN de 35 mm, apto para instalaciones en edificios pequeños y pequeños comercios, con indicador de posición y bloqueo integrado.

[Ver producto en web](#)

### Descripción

Interruptor automático en miniatura de la gama Acti9 NG125, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones de edificios pequeños y pequeños comercios. Ofrece protección térmica y magnética con curva D, adecuada para cargas con picos de corriente elevados.

### Características

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia              | 50/60 Hz                                                                                                           |
| Corriente nominal (A)   | 50                                                                                                                 |
| Ancho                   | 5,4 cm                                                                                                             |
| Curva de disparo        | D                                                                                                                  |
| EAN                     | 3303430188452                                                                                                      |
| Largo                   | 10,3 cm                                                                                                            |
| Nº de polos             | 2P                                                                                                                 |
| Peso (kg)               | 0,48                                                                                                               |
| Profundidad             | 8,1 cm                                                                                                             |
| Protección              | IP20                                                                                                               |
| Sección del cable (mm²) | 35                                                                                                                 |
| Tensión nominal         | 250                                                                                                                |
| Voltaje nominal (V)     | 220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 500 V AC 50/60 Hz, ≤ 250 V corriente continua |

contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026