

Ficha del producto

**Interruptor automático 3P 10 A
curva D 50 kA**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO 18848



Interruptor automático en miniatura 3P, 10 A, curva D, con capacidad de corte Icu de 50 kA a 380-415 V AC 50/60 Hz, tecnología térmico-magnética, montaje en carril DIN 35 mm, adecuado para instalaciones en pequeños comercios y edificios, con indicador de posición y bloqueo integrado para seguridad operativa.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Interruptor automático en miniatura de la gama Acti9 NG125, diseñado para proteger instalaciones eléctricas en entornos como pequeños comercios y edificios pequeños.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corriente nominal [In]: 10 A en 40 °C
- Tipo de red: Corriente alterna AC
- Curva de disparo: D
- Poder de corte [Icu]: 50 kA en 380...415 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte en servicio [Ics]: 30 kA (75 % de Icu) en 380...415 V AC 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V, 380...415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 690 V AC 50/60 Hz
- Resistencia a picos de tensión [Uimp]: 8 kV
- Límite de enlace magnético: $12 \times I_n \pm 20 \%$
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicador de disparo, indicación de encendido/apagado
- Montaje: Ajustable en clip, soporte de montaje en carril DIN simétrico de 35 mm
- Conexiones: Terminales de tipo túnel (1,5...50 mm² rígido, 1...35 mm² flexible)
- Longitud de cable pelado: 20 mm

- Par de apriete: 3,5 N·m
- Preparado para candado: Sí, con candado integrado
- Durabilidad mecánica: 20 000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10 000 ciclos
- Grado de protección IP: IP20
- Grado de protección IK: IK05
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -30 °C a +70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 2000 m
- Humedad relativa: 95 % en 55 °C
- Categoría de sobretensión: IV
- Tropicalización: 2 (IEC 60068-1)
- Normas: Icu
- Conforme con RoHS UE, REACH sin SVHC, sin mercurio, sin metales pesados tóxicos

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	10
Ancho	35 mm
Curva de disparo	D
EAN	3303430188483
Nº de polos	3P
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	220...240 V, 380...415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 11 de octubre de 2026