

Ficha del producto

Interruptor automático 3P 32 A curva D 50 kA

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO 18852



Interruptor automático en miniatura Acti9 NG125L, 3 polos, 32 A, curva D, con capacidad de corte Icu de 50 kA a 380-415 V AC, tecnología térmico-magnética, montaje en carril DIN 35 mm, adecuado para instalaciones en edificios pequeños y pequeños comercios, con protección IP20 e integración de bloqueo con candado.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor automático en miniatura de la gama Acti9 NG125, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Su configuración de 3 polos y corriente nominal de 32 A en 40 °C lo hace adecuado para aplicaciones con corriente superior a 0,1 A.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Alto	103 mm
Corriente nominal (A)	32
Ancho	81 mm
Curva de disparo	D
EAN	3303430188520
Gama	Industrial
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,72
Profundidad	81 mm
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 500 V AC 50/60 Hz
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 9 de octubre de 2026