

Ficha del producto

Interruptor automático 3P 40 A curva D 50 kA

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO 18853



Interruptor automático en miniatura 3P, 40 A, curva D, con capacidad de corte Icu de 50 kA a 380-415 V AC, diseño térmico-magnético, montaje en carril DIN de 35 mm, apto para instalaciones en pequeños comercios y edificios, con indicador de posición y bloqueo integrado para seguridad operativa.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor automático en miniatura 3P con curva D, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales pequeñas. Ofrece protección térmica y magnética, adecuado para arranques de motores y cargas inductivas.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	40
Ancho	81 mm
Curva de disparo	D
EAN	3303430188537
Gama	Industrial
Medidas	103 mm x 81 mm x 81 mm
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,72 kg
Profundidad	81 mm
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	35 mm²
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 500 V AC
Tipo de corriente	AC

contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026