

Ficha del producto

Interruptor automático 4P 32 A curva D 50 kA

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO 18861



Interruptor automático en miniatura 4P, 32 A, curva D, con capacidad de corte Icu de 50 kA a 380-415 V AC, diseño térmico-magnético, montaje en carril DIN 35 mm, apto para instalaciones en edificios pequeños y pequeños comercios, con protección IP20 e indicador de posición y disparo.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor automático en miniatura 4P, 32 A, curva D, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones de edificios pequeños y pequeños comercios. Incorpora tecnología térmico-magnética con capacidad de corte Icu de 50 kA a 380-415 V AC, adecuado para cargas con picos de corriente elevados.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	32
Ancho	108 mm
Curva de disparo	D
EAN	3303430188612
Largo	103 mm
Medidas	103 mm x 108 mm x 81 mm
Nº de polos	4P
Peso (kg)	0,96 kg
Profundidad	81 mm
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 500 V AC 50/60 Hz
Tipo de corriente	AC

contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026