

Ficha del producto

**Magnetotérmico Acti9 iC60N 1P
25 A curva B**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F76125



Interruptor automático en miniatura Acti9 iC60N, 1P, 25 A, curva B, con capacidad de corte I_{cn} 6000 A a 230 V AC 50/60 Hz según IEC 60898-1. Diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales, con tecnología térmico-magnética, grado de contaminación 3, categoría de empleo A y protección IP20.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Magnetotérmico de tipo miniatura, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones de corriente alterna. Compatible con redes de 230 V AC 50/60 Hz y otras tensiones como 12-60 V AC, 100-133 V AC y 72 V CC.

Características técnicas

- Número de polos: 1P
- Número de polos protegidos: 1
- Corriente nominal [I_n]: 25 A
- Tipo de red: Corriente alterna AC
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: B
- Capacidad de corte: 6000 A I_{cn} en 230 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1), 10 kA I_{cu} en 220-240 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte en servicio [I_{cs}]: 6000 A 100 % en 230 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Clase de limitación: 3
- Tensión nominal de empleo [U_e]: 230 V AC 50/60 Hz, 12-60 V AC, 100-133 V AC, 72 V CC
- Tensión nominal de aislamiento [U_i]: 500 V AC 50/60 Hz
- Resistencia a picos de tensión [U_{imp}]: 6 kV
- Indicador de posición del contacto: Sí

- Señalizaciones en local: Indicador de disparo
- Soporte de montaje: Carril DIN
- Grado de protección: IP20
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35 °C a +70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0-2000 m
- Conexiones: Terminal simple, 1-25 mm² (rígido), 1-16 mm² (flexible)
- Par de apriete: 2 N·m
- Durabilidad mecánica: 20 000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10 000 ciclos
- Color: Blanco
- Peso: 0,215 kg
- Normas: IEC 60898-1, HB1, EN 60898-1
- Etiquetas de calidad: NF
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium
- Conforme con RoHS UE, sin mercurio, sin SVHC, libre de halógenos

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	25
Color	Blanco
Curva de disparo	B
EAN	3606480093616
Gama	Industrial
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	1P
Peso (kg)	0,215
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	16 mm²
Voltaje nominal (V)	230
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026