

Ficha del producto

**Magnetotérmico Acti9 iC60N 3P
25 A curva B**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F76325



Interruptor automático en miniatura 3P, 25 A, curva B, con capacidad de corte 6000 A (400 V AC, 50/60 Hz) según IEC 60898-1, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Magnetotérmico de tipo miniatura, modelo Acti9 iC60N, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Compatible con redes AC y corriente continua, ofrece protección térmica y magnética con curva B, ideal para aplicaciones donde se requiere respuesta rápida a sobrecargas y cortocircuitos.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corriente nominal [In]: 25 A
- Tipo de red: AC Corriente continua
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: B
- Capacidad de corte: 6000 A Icn en 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Poder de corte en servicio [Ics]: 15 kA 75 % (220...240 V AC), 7,5 kA 75 % (380...415 V AC), 4,5 kA 75 % (440 V AC)
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 125...180 V corriente continua
- Clase de limitación: 3
- Normas: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En > 50 A
- Grado de protección: IP20
- Grado de contaminación: 3

- Categoría de sobretensión: IV
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Conexiones: Terminal simple, 1...25 mm² rígido, 1...16 mm² flexible
- Par de apriete: 2 N·m
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicador de disparo
- Soporte de montaje: Carril DIN
- Dimensiones: 85 mm (alto), 54 mm (ancho), 78,5 mm (profundidad)
- Peso: 0,375 kg
- Color: Blanco
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Protección contra fugas a tierra: Bloque independiente
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium
- Conforme con RoHS UE, sin mercurio, libre de halógenos, sin SVHC

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	25
Ancho	54 mm
Color	Blanco
Curva de disparo	B
EAN	3606480093791
Gama	Industrial
Largo	85 mm
Libre de halógenos	Sí
Medidas	85 mm (alto), 54 mm (ancho), 78,5 mm (profundidad)
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,375 kg
Profundidad	78,5 mm
Sección del cable (mm²)	16 mm²
Tensión nominal	400
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 125...180 V corriente continua
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 11 de octubre de 2026