

Ficha del producto

**Magnetotérmico Acti9 iC60N 3P
32 A curva B**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F76332



Interruptor automático en miniatura 3P, 32 A, curva B, con capacidad de corte 6000 A en 400 V AC (IEC 60898-1), diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Magnetotérmico de tipo miniatura, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corriente nominal [In]: 32 A
- Tipo de red: Corriente alterna AC
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: B
- Capacidad de corte: 6000 A Icn en 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Poder de corte en servicio [Ics]: 15 kA 75 % (220...240 V AC), 7,5 kA 75 % (380...415 V AC), 4,5 kA 75 % (440 V AC)
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 125...180 V corriente continua
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 500 V AC
- Resistencia a picos de tensión [Uimp]: 6 kV
- Clase de limitación: 3
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicador de disparo
- Soporte de montaje: Carril DIN

- Altura: 85 mm
- Anchura: 54 mm
- Profundidad: 78,5 mm
- Peso: 0,375 kg
- Color: Blanco
- Grado de protección: IP20
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -40...85 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Conexiones: Terminal simple (1...35 mm² rígido, 1...25 mm² flexible)
- Par de apriete: 3,5 N·m
- Longitud de cable pelado: 14 mm
- Normas: HB1, EN 60898-1, IEC 60898-1, En> 50 A
- Etiquetas de calidad: NF
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium
- Conforme con REACH sin SVHC: Sí
- Directiva RoHS UE: Conforme
- Producto libre de halógenos

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	32
Ancho	54 mm
Color	Blanco
Curva de disparo	B
EAN	3606480093807
Gama	Industrial
Largo	85 mm
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,375 kg
Profundidad	78,5 mm
Protección	IP20
Tensión nominal	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte