

Ficha del producto

**Magnetotérmico Acti9 iC60N 3P
40 A curva B**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F76340



Interruptor automático en miniatura 3P, 40 A, curva B, con capacidad de corte 6000 A en 400 V AC (IEC 60898-1), diseño térmico-magnético, montaje en carril DIN, grado de protección IP20, adecuado para redes AC 50/60 Hz, con indicador de posición y disparo, resistente a sobretensiones hasta 6 kV.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Magnetotérmico de tipo miniatura, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corriente nominal [In]: 40 A
- Tipo de red: AC Corriente continua
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: B
- Capacidad de corte: 6000 A Icn en 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Poder de corte en servicio [Ics]: 15 kA 75 % (220...240 V AC), 7,5 kA 75 % (380...415 V AC), 4,5 kA 75 % (440 V AC), 10 kA 100 % (125...180 V corriente continua)
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 125...180 V corriente continua
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 500 V AC
- Resistencia a picos de tensión [Uimp]: 6 kV
- Clase de limitación: 3
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicador de disparo

- Soporte de montaje: Carril DIN
- Grado de protección IP: IP20
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -40...85 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Conexiones: Terminal simple (1...35 mm² rígido, 1...25 mm² flexible)
- Par de apriete: 3,5 N·m
- Longitud de cable pelado: 14 mm
- Color: Blanco
- Peso: 0,375 kg
- Normas: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En> 50 A
- Etiquetas de calidad: NF
- Producto Green Premium
- Conforme con RoHS UE, sin mercurio, sin SVHC, libre de halógenos

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	40
Curva de disparo	B
EAN	3606480093814
Gama	Industrial
Largo	14 mm
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,375
Protección	IP20
Tensión nominal	400
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 125...180 V corriente continua

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 9 de octubre de 2026