

Ficha del producto

**Magnetotérmico Acti9 iC60N 3P
63 A curva B**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F76363



Interruptor automático en miniatura 3P, 63 A, curva B, con capacidad de corte 6000 A en 400 V AC (IEC 60898-1), diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Magnetotérmico de tipo miniatura, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Compatible con redes de corriente alterna y continua, ofrece protección térmica y magnética mediante una curva B, adecuada para cargas con arranques de corriente moderados. Se instala en carril DIN y está indicado para uso en entornos con altitudes hasta 2000 m y temperaturas operativas desde -35 °C hasta +70 °C.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corriente nominal [In]: 63 A
- Curva de disparo: B
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 125...180 V corriente continua
- Capacidad de corte Icn: 6000 A en 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Poder de corte Icu: 10 kA en 380...415 V AC 50/60 Hz, 10 kA en 125...180 V corriente continua
- Normas: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En > 50 A
- Grado de protección: IP20
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Indicador de posición del contacto: Sí

- Señalizaciones en local: Indicador de disparo
- Soporte de montaje: Carril DIN
- Dimensiones: 85 mm (alto) x 54 mm (ancho) x 78,5 mm (profundidad)
- Peso: 0,375 kg
- Color: Blanco
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Conexiones: Terminal simple, 1...35 mm² rígido, 1...25 mm² flexible
- Par de apriete: 3,5 N·m
- Longitud de cable pelado: 14 mm
- Protección contra fugas a tierra: Bloque independiente
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium
- Conforme con RoHS UE, sin mercurio, libre de halógenos, sin SVHC

Características

Alto	85 mm
Corriente nominal (A)	63
Ancho	54 mm
Color	Blanco
Curva de disparo	B
EAN	3606480093838
Gama	Industrial
Libre de halógenos	Sí
Medidas	85 mm x 54 mm x 78,5 mm
Nº de elementos	3
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,375 kg
Profundidad	78,5 mm
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	35 mm²
Tensión nominal	400
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026