

Ficha del producto

**Magnetotérmico Acti9 iC60H 2P
40 A curva C**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F87240



Interruptor automático en miniatura Acti9 iC60H, 2 polos, 40 A, curva C, con capacidad de corte de 10 000 A (IEC 60898-1) y 15 kA (IEC 60947-2), diseñado para proteger instalaciones eléctricas en redes AC 50/60 Hz, con tensión nominal de empleo hasta 440 V AC y grado de contaminación 3.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Magnetotérmico de tipo miniatura, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales.

Características técnicas

- Número de polos: 2P
- Número de polos protegidos: 2
- Corriente nominal [In]: 40 A
- Tipo de red: Corriente alterna (AC)
- Curva de disparo: C
- Código de poder de corte: H
- Capacidad de corte Icn: 10000 A en 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Poder de corte en servicio [Ics]: 15 kA (50 %) a 220...240 V AC 50/60 Hz
- Clase de limitación: 3 (IEC 60898-1)
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V AC, 380...415 V AC, 400 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 72...125 V CC
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 500 V AC 50/60 Hz
- Resistencia a picos de tensión [Uimp]: 6 kV
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalización local: Indicador de disparo
- Soporte de montaje: Carril DIN

- Altura: 85 mm
- Anchura: 36 mm
- Profundidad: 78,5 mm
- Peso: 0,25 kg
- Color: Blanco
- Grado de protección: IP20 (EN 60529)
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -40...85 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Humedad relativa: 95 % en 55 °C
- Tropicalización: 2 (IEC 60068-1)
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Conexiones: Terminal simple (1...35 mm² rígido, 1...25 mm² flexible)
- Longitud de cable pelado: 14 mm
- Par de apriete: 3,5 N·m
- Normas: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En> 50 A
- Etiquetas de calidad: NF
- Directiva RoHS UE: Conforme
- Presencia de halógenos: Producto libre de halógenos
- Reglamento REACH: Sin SVHC
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	40
Ancho	36 mm
Color	Blanco
Curva de disparo	C
EAN	3606480095979
Gama	Industrial
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	2P
Peso (kg)	0,25 kg
Profundidad	78,5 mm
Protección	IP20
Tensión nominal	400
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026