

Ficha del producto

Magnetotérmico Acti9 iC60H 3P 63 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F87363



Interruptor automático en miniatura 3P, 63 A, curva C, con capacidad de corte de 15 kA en 380-415 V AC, conforme a IEC 60898-1 y IEC 60947-2. Diseñado para protección térmica y magnética, con indicador de posición y disparo, montaje en carril DIN, operación en entornos de hasta 70 °C y grado de protección IP20.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor automático en miniatura 3P, diseñado para protección térmica y magnética en circuitos trifásicos. Con corriente nominal de 63 A y curva C, adecuado para arranques de motores y cargas inductivas. Cumple con las normas IEC 60898-1 e IEC 60947-2, con capacidad de corte de 15 kA en 380-415 V AC y hasta 42 kA en 12-60 V AC.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	63
Curva de disparo	C
EAN	3606480096082
Medidas	14 mm
Nº de polos	3P
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 125...180 V corriente continua
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

