

## Ficha del producto

## Módulo salida discreta 32 canales 24 V CC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO BMXDDO3202K



Módulo de salida discreta de 32 canales, tipo estado sólido, con lógica positiva, tensión de salida 24 V CC (19-30 V CC), corriente máxima por canal 0,1 A, tiempo de respuesta de salida 1,2 ms. Incluye protección contra cortocircuitos, sobrecargas, polaridad inversa y sobretensiones. Aislamiento eléctrico superior a 10 MΩ a 500 V CC. Grado de protección IP20. Operativo entre 0 y 60 °C.

[Ver producto en web](#)

### Descripción

Módulo de salida discreta de 32 canales, tipo estado sólido, con lógica positiva, diseñado para aplicaciones industriales en entornos controlados. Compatible con estándares EN/IEC 61131-2, opera con tensión de salida de 24 V CC (19-30 V CC) y corriente máxima por canal de 0,1 A. Incluye protección contra polaridad inversa, cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. Presenta aislamiento eléctrico superior a 10 MΩ a 500 V CC y grado de protección IP20.

### Características

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 3595863910476 |
|-----|---------------|

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 11 de octubre de 2026