

Ficha del producto

Módulo de salida discreta 64 canales 24 V CC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO BMXDDO6402K



Módulo de salida discreta de 64 canales con tecnología estado sólido, lógica positiva, tensión de salida 24 V CC (19-30 V CC), corriente por canal 0,1 A, tiempo de respuesta de 1,2 ms, resistencia de aislamiento superior a 10 MΩ a 500 V CC, compatible con EN/IEC 61131-2, protecciones integradas contra cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones, grado de protección IP20, operable en entornos industriales desde -40 hasta 60 °C.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Módulo de salida discreta de 64 canales, tipo estado sólido, con lógica positiva, diseñado para sistemas de automatización industrial compatible con EN/IEC 61131-2. Operativo con tensión de salida de 24 V CC (19-30 V CC), corriente por canal de 0,1 A, tiempo de respuesta de 1,2 ms. Incorpora protecciones integradas contra cortocircuitos, sobrecargas, sobretensiones y polaridad inversa. Adecuado para entornos industriales con temperaturas de funcionamiento entre 0 y 60 °C y almacenamiento de -40 a 85 °C.

Características

Alto	1,2 ms
EAN	3595863910490
Gama	Industrial
Longitud	1
Peso (kg)	0,15 kg
Potencia (W)	6,85 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	24 V CC

contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 12 de octubre de 2026