

Ficha del producto

Interruptor automático ComPacT NSX250F 4P3R 250A 36kA

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO C25F6TM250



Interruptor automático ComPacT NSX250F 4P3R con capacidad de corte de 36 kA en 380-415 V AC, corriente nominal 250 A a 40 °C, tecnología térmico-magnética, ajuste de sobrecarga ajustable ($0,7-1 \times I_n$), protección contra cortocircuitos e instalación fija con montaje en placa posterior, compatible con normas IEC 60947-2 y HB2.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor automático ComPacT NSX250F 4P3R con capacidad de corte de 36 kA en 380-415 V AC, diseñado para aplicaciones industriales con corriente superior a 0,1 A. Ofrece protección contra sobrecargas y cortocircuitos en sistemas trifásicos con neutro, con 3 polos protegidos (3R) y el neutro situado a la izquierda.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	250
Curva de disparo	C
EAN	3606481997371
Gama	Industrial
Largo	140 mm
Medidas	140 mm (ancho) x 161 mm (altura) x 86 mm (profundidad)
Nº de polos	4P
Peso (kg)	2,8 kg
Potencia (W)	18,75 W
Profundidad	86 mm
Protección	IP40
Sección del cable (mm ²)	35

Voltaje nominal (V)	690 V
---------------------	-------

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 9 de octubre de 2026