Ficha del producto



# Interruptor automático ComPacT NSX250F 4P3R 250A 36kA

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO C25F6TM250

Interruptor automático ComPacT NSX250F 4P3R con capacidad de corte de 36 kA en 380-415 V AC, corriente nominal 250 A a 40 °C, tecnología térmico-magnética, ajuste de sobrecarga ajustable (0,7–1 × In), protección contra cortocircuitos e instalación fija con montaje en placa posterior, compatible con normas IEC 60947-2 y HB2.

**Ver producto en web**

## Descripción

Interruptor automático ComPacT NSX250F 4P3R con capacidad de corte de 36 kA en 380-415 V AC, diseñado para aplicaciones industriales con corriente superior a 0,1 A. Ofrece protección contra sobrecargas y cortocircuitos en sistemas trifásicos con neutro, con 3 polos protegidos (3R) y el neutro situado a la izquierda.

## Características

| | |
|---|---|
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Corriente nominal (A) | 250 |
| Curva de disparo | C |
| EAN | 3606481997371 |
| Gama | Industrial |
| Largo | 140 mm |
| Medidas | 140 mm (ancho) x 161 mm (altura) x 86 mm (profundidad) |
| Nº de polos | 4P |
| Peso (kg) | 2,8 kg |
| Potencia (W) | 18,75 W |
| Profundidad | 86 mm |
| Protección | IP40 |
| Sección del cable (mm²) | 35 |

| | |
|---|---|
| Voltaje nominal (V) | 690 V |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 23 de noviembre de 2026