

Ficha del producto

Módulo comunicación Modbus RS485 0-248

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO TPCCOM16



Módulo de comunicación esclavo Modbus RTU sobre interfaz RS485 para integración en sistemas de automatización. Soporta velocidades de transmisión de 4800, 9600 y 19200 baudios con paridad de evento. Dirección de configuración desde 0 hasta 248. Conexión mediante terminales de tornillo en posición frontal, montaje en cuadrado. Cables de par trenzado blindado 1,5 mm².

[Ver producto en web](#)

Descripción

Módulo de comunicación esclavo Modbus RS485 diseñado para integrarse en sistemas de control de red, específicamente para el dispositivo TransferPacT Active Automatic. Permite la transmisión de datos mediante el protocolo Modbus RTU en diferentes velocidades de transmisión, facilitando la comunicación entre dispositivos en entornos industriales.

Características técnicas

- Tipo de bus: Modbus
- Interfaz física: RS485
- Velocidades de transmisión: 4800, 9600 y 19200 baudios
- Paridad: Evento
- Dirección de comunicación: 0...248
- Tensión nominal de aislamiento: 30 V corriente continua
- Tipo de cable: Par trenzado blindado 1,5 mm²
- Conexiones: Terminal de tornillo de estribo
- Grado de protección: IP20
- Grado de contaminación: 3
- Montaje: Conexión en cuadrado, posición frontal
- Altura: 56,5 mm

- Profundidad: 69 mm
- Ancho: 20 mm
- Peso: 40 g
- Par de apriete: 0,6 N·m ± 0,1 N·m
- Categoría: Accesorios de comunicación
- Conforme con RoHS UE y REACH sin SVHC
- Producto Green Premium

Características

Ancho	20 mm
EAN	3606481066060
Gama	Industrial
Largo	56,5 mm
Peso (kg)	0,04 kg
Profundidad	69 mm
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	30 V

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 14 de octubre de 2026