

Ficha del producto

Interruptor temporizado mecánico 1 canal 16 A

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO 15331



Interruptor temporizado mecánico monopolar de la gama Acti 9, diseñado para aplicaciones en edificios. Permite conmutación manual de tiempo con ciclo de 7 días, soporta cargas hasta 16 A a 250 V AC ($\text{pf} = 1$) y ofrece una precisión de ± 1 s/día a 20 °C. Compatible con lámparas fluorescentes, halógenas, incandescentes y LED.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor temporizado mecánico de la gama Acti 9, diseñado para aplicaciones en edificios.

Características técnicas

- Número de canales: 1
- Función disponible: Conmutación de tiempo manual
- Aplicación del dispositivo: Edificios
- Tipo de carga: Tubo fluorescente en paralelo con corrección 5 x 58 W, 7 x 40 W, 2 x 100 W; Lámpara halógena 230 V CA 1000 W; Lámpara incandescente 230 V CA 1000 W; Lámpara fluocompacta 700 VA; Lámpara fluorescente compacta 150 W; Lámpara con LED; Lámpara con LED > 2 W 300 W
- Duración de ciclo: 7 días
- Número máximo de conmutaciones: 42 activados - 42 desactivados
- Duración mínima del intervalo: 2 h
- Tipo de ajuste: Cambio manual de la hora
- Precisión de medida: ± 1 s/día a 20 °C
- Consumo de potencia: 0,5 W
- Intensidad de conmutación máxima: 16 A - 250 V AC $\text{pf} = 1$; 4 A - 250 V AC $\text{pf} = 0,6$
- Tensión nominal de empleo: 230...240 V AC en 50...60 Hz
- Vida de la batería: 10 años

- Tiempo de backup: 150 h y programa de ahorro
- Soporte de montaje: Carril DIN
- Pasos de 9 mm: 2
- Tono de color: Blanco (RAL 9003)
- Conexiones: Terminales de tornillo
- Anchura: 18 mm
- Altura: 90 mm
- Profundidad: 66 mm
- Peso: 0,101 kg
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -10...50 °C
- Grado de protección IP: IP20 B (terminales, estado 1)
- Directiva RoHS UE: Conforme
- Reglamento REACH: Contiene SVHC sobre el umbral
- Sin mercurio: Sí
- Información sobre exenciones de RoHS: Sí
- Normativa de RoHS China: Producto fuera del ámbito de RoHS China
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium

Características

Corriente nominal (A)	16
Ancho	18 mm
Color	Blanco
EAN	3303430153313
Largo	18 mm
Libre de halógenos	Sí
Peso (kg)	0,101 kg
Potencia (W)	0,5 W
Potencia máxima (W)	1000 W
Profundidad	66 mm
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	230...240 V
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026