

Ficha del producto

**Interruptor automático Acti9
NG125N 3P 80 A curva D**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO 18669



Interruptor automático en miniatura Acti9 NG125N, 3 polos, 80 A, curva D, con capacidad de corte Icu de 25 kA a 380-415 V AC, diseño térmico-magnético, montaje en carril DIN 35 mm, apto para instalaciones en pequeños comercios y edificios, con indicador de posición y bloqueo integrado para seguridad operativa.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Magnetotérmico 3P, Acti9 NG125N, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones de pequeños comercios y edificios pequeños.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corriente nominal [In]: 80 A en 40 °C
- Tipo de red: AC Corriente continua
- Curva de disparo: D
- Capacidad de corte [Icu]: 20 kA en 500 V AC, 25 kA en 380...415 V AC, 50 kA en 220...240 V AC
- Poder de corte en servicio [Ics]: 37,5 kA (75 % de Icu) a 220...240 V AC, 18,75 kA (75 %) a 380...415 V AC
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 500 V AC
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 690 V AC
- Resistencia a picos de tensión [Uimp]: 8 kV
- Límite de enlace magnético: 12 x In
- Categoría de empleo: A
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicador de disparo, Indicación de encendido/apagado
- Montaje: Ajustable en clip, soporte de montaje en carril DIN simétrico de 35 mm

- Conexiones: Terminales de tipo túnel (16...70 mm² rígido, 10...50 mm² flexible)
- Longitud de cable pelado: 20 mm
- Par de apriete: 6 N·m
- Preparado para candado: Con candado integrado
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 5000 ciclos
- Grado de protección IP: IP20
- Grado de protección IK: IK05
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -30...70 °C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -40...70 °C
- Conforme con RoHS UE, sin metales pesados tóxicos ni mercurio
- Producto Green Premium, sin SVHC, declarado conforme a RoHS China

Características

Corriente nominal (A)	80
Curva de disparo	D
EAN	3303430186694
Nº de polos	3P
Protección	IP20
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 11 de octubre de 2026