

Ficha del producto

Interrupor automático 4P 160A 70kA ComPacT NSXm160H

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO C12H4TM160L



Interrupor automático 4P 160 A, 690 V AC, categoría A, con capacidad de corte de 70 kA a 415 V AC, tecnología térmico-magnética TM-D, ajuste de corriente larga ajustable entre 0,7 y 1,0 veces I_n , protección LIG, grado de protección IP40 e IK07, diseño fijo con montaje en placa posterior, apto para entornos industriales hasta 2000 m de altitud.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interrupor automático 4P 160A 70kA ComPacT NSXm160H de la gama nueva, diseñado para proteger circuitos en instalaciones industriales y comerciales. Ofrece protección térmico-magnética con función LIG y está indicado para corrientes superiores a 0,1 A.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Alto	137 mm
Corriente nominal (A)	160
Ancho	108 mm
Color	Gris
EAN	3606481992055
Gama	Industrial
Largo	108 mm
Nº de polos	4P
Peso (kg)	1,42 kg
Potencia (W)	12,21 W
Profundidad	80 mm
Protección	IP40
Voltaje nominal (V)	690 V
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 8 de octubre de 2026