

Ficha del producto

Interruptor estanco temporizado IP55 gris 2-14 min

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO MUR35067



Interruptor estanco completo temporizado electromecánico, con grado de protección IP55 y IK08, diseñado para montaje en superficie. Funciona a 230 V AC 50/60 Hz, soporta una corriente nominal de 10 A en carga resistiva y 6 A en carga inductiva. Incluye control por botón de giro con temporización ajustable entre 2 y 14 minutos.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor estanco completo temporizado de tecnología electromecánica, diseñado para uso en entornos interiores y exteriores. Ideal para aplicaciones donde se requiere control automático de temporización con protección IP55 y grado de protección IK08. Su construcción en polipropileno (PP) y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) con revestimiento SEBS garantiza resistencia a diversos agentes químicos.

Características técnicas

- Tensión nominal de alimentación: 230 V AC 50/60 Hz
- Corriente nominal: 10 A
- Intensidad de carga interrumpida: 10 A resistivo ($\cos \phi = 1$), 6 A inductivo ($\cos \phi = 0,6$)
- Temporización: 2...14 minutos (2 minutos)
- Tipo de control: Botón de giro
- Grado de protección IP: IP55
- Grado de protección IK: IK08
- Resistencia a agentes químicos: Resistente al alcohol (70 % y 96 %), ácido láctico, amoníaco diluido, lejía diluida, cuaternario diluido, agua jabonosa, limpiador de cristales, peróxido de hidrógeno (10 volúmenes) y hexano
- Resistencia a las llamas: Auto-extinguible a 650 °C según IEC 60695-2-1
- Normas: EN 60669-2-1

- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5...40 °C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -25...55 °C
- Material: PP (polipropileno) SEBS ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
- Entrada de cable: Acceso sencillo a la válvula, diámetro 6...20 mm
- Altura: 80 mm
- Anchura: 80 mm
- Profundidad: 76 mm
- Montaje: Superficie
- Modo de fijación: Por tornillos
- Color: Gris (RAL 7016)
- Etiquetas de calidad: CE, EAC
- Directiva RoHS UE: Conforme
- Contiene SVHC sobre el umbral (REACH)
- Sin mercurio
- Producto fuera del ámbito de RoHS China

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Ancho	80 mm
Color	Gris
EAN	3606480789496
Intensidad	10
Material	Polipropileno
Profundidad	76 mm
Protección	IP55
Voltaje nominal (V)	230
Motor	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026