

Ficha del producto

Interruptor automático miniatura 3P 14 A curva K

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO 21110



Interruptor automático en miniatura Acti9 P25M 3P, 14 A, curva K, diseñado para protección de motores. Tecnología térmico-magnética con capacidad de corte Icu de hasta 15 kA a 400...415 V AC. Compatible con redes AC 50/60 Hz, tensión nominal de empleo hasta 690 V AC.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor automático en miniatura de la gama Acti9 P25M, diseñado para la protección de motores. Cuenta con 3 polos protegidos y una corriente nominal de 14 A, adecuado para instalaciones eléctricas en entornos industriales.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Corriente nominal [In]: 14 A
- Tipo de red: AC
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: K
- Capacidad de corte Icu: 15 kA en 400...415 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte en servicio [Ics]: 7,5 kA en 400...415 V AC 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 230...240 V AC, 400...415 V AC, 440 V AC, 500 V AC, 690 V AC
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 690 V AC
- Límite de enlace magnético: 12 x In
- Categoría de empleo: AC-3
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicación de encendido/apagado
- Montaje: Ajustable en clip
- Soporte de montaje: Carril DIN simétrico de 35 mm

- Pasos de 9 mm: 5
- Conexiones: Terminal de abrazaderas para 1...6 mm² (rígido y flexible)
- Par de apriete: 1,7 N·m
- Preparado para candado: Con candado integrado
- Durabilidad eléctrica: 100000 ciclos AC-3, estado 1
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -20...60 °C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -40...80 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 2000 m
- Humedad relativa: 95 % en 55 °C
- Tropicalización: 2
- Categoría de sobretensión: III
- Normas: Icu
- Certificaciones: NEMKO, DEMKO, CEBEC, SEMKO, IMQ
- Peso del producto: 0,26 kg
- Dimensiones: 89 mm (alto) x 45 mm (ancho) x 70 mm (profundidad)

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Alto	89 mm
Corriente nominal (A)	14
Ancho	45 mm
Curva de disparo	K
EAN	3303430211105
Gama	Industrial
Largo	89 mm
Nº de elementos	3
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,26 kg
Profundidad	70 mm
Voltaje nominal (V)	230...240 V AC, 400...415 V AC, 440 V AC, 500 V AC, 690 V AC
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026