

Ficha del producto

Interruptor automático Acti9 NG125N 3P 100 A curva D

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO 18670



Interruptor automático en miniatura Acti9 NG125N, 3 polos, 100 A, curva D, con capacidad de corte Icu de 25 kA a 380-415 V AC, diseño térmico-magnético, montaje en carril DIN de 35 mm, apto para instalaciones industriales y pequeños comercios, con indicador de posición y bloqueo integrado para seguridad operativa.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor automático en miniatura Acti9 NG125N de 3 polos, diseñado para proteger circuitos trifásicos en instalaciones industriales y pequeños comercios. Su tecnología térmico-magnética permite una desconexión rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, garantizando seguridad en entornos con corriente superior a 0,1 A.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corriente nominal [In]: 100 A en 40 °C
- Tipo de red: Corriente alterna (AC)
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: D
- Capacidad de corte [Icu]: 25 kA a 380...415 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte en servicio [Ics]: 18,75 kA a 380...415 V AC 50/60 Hz (75 % de Icu)
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V, 380...415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 690 V AC 50/60 Hz
- Resistencia a picos de tensión [Uimp]: 8 kV
- Límite de enlace magnético: 12 x In
- Categoría de empleo: A (acorde a En > 50 A)
- Poder de seccionamiento: Sí

- Grado de protección IP: IP20
- Grado de protección IK: IK05
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -30 °C a +70 °C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -40 °C a +70 °C
- Humedad relativa: 95 % en 55 °C
- Conexiones: Terminales de tipo túnel (16...70 mm² rígido, 10...50 mm² flexible)
- Longitud de cable pelado: 20 mm
- Par de apriete: 6 N·m
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicador de disparo, indicación de encendido/apagado
- Montaje: Ajustable en clip, soporte de montaje: carril DIN simétrico de 35 mm
- Peso: 0,72 kg
- Durabilidad mecánica: 20 000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 5 000 ciclos
- Preparado para candado: Con candado integrado
- Protección contra fugas a tierra: Bloque independiente
- Normas: Icu

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	100
Curva de disparo	D
EAN	3303430186700
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,72
Protección	IP20

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 9 de octubre de 2026