

Ficha del producto

Transformador de corriente 400 A, 4 polos, clase 0,5

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO LV432654



Transformador de corriente 4 polos, 400 A, relación 400/5 A, clase de precisión 0,5, tensión nominal 530 V, frecuencia 50/60 Hz, conexión mediante conector de cable 2,5 mm², grado de protección IP40 e IK04, compatible con las gamas ComPact NSX400/630, INSE y NB, diseñado para aplicaciones de control en sistemas AC.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Bloque de transformador de corriente con salida de medición de tensión para sistemas de control en instalaciones eléctricas, compatible con las gamas ComPact NSX400 y NSX630 nuevas generaciones, así como Compact INSE y Compact NB. Diseñado para integrarse en sistemas de protección y monitorización de corriente en redes AC.

Características técnicas

- Número de polos: 4P
- Corriente nominal [In]: 400 A
- Relación de transformación: 400/5 A
- Consumo de potencia: 2 VA
- Clase de precisión: Clase 0,5
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 530 V
- Tipo de red: AC
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Terminal de conexión auxiliar: Conector de cable 2,5 mm²
- Clase de protección contra descargas eléctricas: Clase II
- Grado de protección IP: IP40 según IEC 60529
- Grado de protección IK: IK04 según IEC 62262
- Directiva RoHS UE: Conforme

- Producto Green Premium
- Contiene SVHC sobre el umbral (REACH)
- Exenciones de RoHS: Sí
- Producto fuera del ámbito de RoHS China

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	400
EAN	3606480020827
Nº de polos	4P
Protección	IP40
Sección del cable (mm²)	2,5 mm²
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026