

Ficha del producto

Interruptor automático Acti9 NG125N 3P 16 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO 18633



Interruptor automático en miniatura Acti9 NG125N, 3 polos, 16 A, curva C, con capacidad de corte Icu de 25 kA a 380-415 V AC, diseñado para aplicaciones en pequeños comercios.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Magnetotérmico en miniatura de la gama Acti9 NG125N, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corriente nominal [In]: 16 A en 40 °C
- Tipo de red: AC Corriente continua
- Curva de disparo: C
- Capacidad de corte Icu: 25 kA en 380-415 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte en servicio [Ics]: 15 kA (75 % de Icu) en 440 V AC 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220-240 V, 380-415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 690 V AC 50/60 Hz
- Resistencia a picos de tensión [Uimp]: 8 kV
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones en local: Indicador de disparo, indicación de encendido/apagado
- Soporte de montaje: Carril DIN simétrico de 35 mm
- Altura: 103 mm
- Anchura: 81 mm
- Profundidad: 81 mm

- Peso: 0,72 kg
- Durabilidad mecánica: 20 000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10 000 ciclos
- Preparado para candado: Con candado integrado
- Conexiones: Terminales de tipo túnel (1,5–50 mm² rígido, 1–35 mm² flexible)
- Longitud de cable pelado: 20 mm
- Par de apriete: 3,5 N·m
- Grado de protección IP: IP20
- Grado de protección IK: IK05
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Tropicalización: 2
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -30 °C a +70 °C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -40 °C a +70 °C
- Normas: Icu
- Conforme con RoHS UE, REACH sin SVHC, sin mercurio, sin metales pesados tóxicos

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	16
Ancho	81 mm
Curva de disparo	C
EAN	3303430186335
Gama	Industrial
Largo	103 mm
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,72 kg
Profundidad	81 mm
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	35 mm²
Voltaje nominal (V)	220-240 V, 380-415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 8 de octubre de 2026