

Ficha del producto

**Interruptor automático Acti9
NG125N 3P 20 A curva C**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO 18634



Interruptor automático en miniatura Acti9 NG125N, 3 polos, 20 A, curva C, con capacidad de corte Icu de 25 kA a 380-415 V AC, diseño térmico-magnético, montaje en carril DIN 35 mm, apto para instalaciones en pequeños comercios con protección IP20 y grado de contaminación 3.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Magnetotérmico de tipo miniatura, modelo Acti9 NG125N, diseñado para protección de circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corriente nominal [In]: 20 A en 40 °C
- Tipo de red: AC Corriente continua
- Curva de disparo: C
- Capacidad de corte Icu: 20 kA (500 V AC), 25 kA (380-415 V AC), 50 kA (220-240 V AC)
- Poder de corte en servicio [Ics]: 37,5 kA (220-240 V AC), 18,75 kA (380-415 V AC), 15 kA (440 V AC), 7,5 kA (500 V AC), 20 kA (≤ 375 V CC)
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220-240 V AC, 380-415 V AC, 440 V AC, 500 V AC
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 690 V AC
- Resistencia a picos de tensión [Uimp]: 8 kV
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Señalizaciones locales: Indicador de disparo, indicación de encendido/apagado
- Montaje: Ajustable en clip, soporte de montaje en carril DIN simétrico de 35 mm
- Conexiones: Terminales de tipo túnel (1,5-50 mm² rígido, 1-35 mm² flexible)

- Longitud de cable pelado: 20 mm
- Par de apriete: 3,5 N·m
- Preparado para candado: Con candado integrado
- Durabilidad mecánica: 20 000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10 000 ciclos
- Grado de protección IP: IP20
- Grado de protección IK: IK05
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Tropicalización: 2
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -30 °C a 70 °C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -40 °C a 70 °C
- Peso: 0,72 kg
- Normas: Icu
- Conforme con RoHS UE, REACH sin SVHC, sin mercurio, sin metales pesados tóxicos

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	20
Curva de disparo	C
EAN	3303430186342
Gama	Industrial
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,72 kg
Protección	IP20

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 9 de octubre de 2026