

Ficha del producto

Interruptor automático miniatura 3P 25 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO M9F22325



Interruptor automático en miniatura 3P con curva C, capacidad de corte de 10 kA en 480Y/277 V CC, corriente nominal 25 A a 25 °C, tecnología térmico-magnética, montaje en carril DIN, grado de protección IP20, apto para entornos industriales con temperaturas operativas de -30 °C a 70 °C.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor automático en miniatura Multi 9 C60SP, diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones de corriente continua. Compatible con redes de 240 V CC, 415 V CC y 440 V CC, ofrece protección térmico-magnética con curva C y una corriente nominal de 25 A.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corriente nominal [In]: 25 A en 25 °C acorde a Icu
- Tipo de red: CC
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: C
- Capacidad de corte: 14 kA en 240 V CC acorde a UL 1077, 10 kA en 480Y/277 V CC acorde a UL 1077
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 240 V CC, 415 V CC, 440 V CC
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 500 V CC
- Resistencia a picos de tensión [Uimp]: 6 kV
- Poder de seccionamiento: Sí acorde a Icu
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Grado de protección: IP20
- Grado de contaminación: 3

- Tropicalización: 2 acorde a IEC 60068-1
- Humedad relativa: 95 % en 55 °C
- Altitud de operación: 0-2000 m
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -30 °C a 70 °C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -40 °C a 80 °C
- Durabilidad mecánica: 20 000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10 000 ciclos
- Preparado para candado: Con candado
- Conexiones: Terminal tipo túnel, 1-25 mm² (rígido), 1-16 mm² (flexible), longitud de cable pelado: 14 mm, par de apriete: 2,5 N·m
- Altura: 81 mm, Ancho: 54 mm, Profundidad: 72 mm
- Color: Gris
- Normas: Icu GB 14048.2, UL 1077, CSA C22.2 No 235
- Certificaciones: IEC, CCC, UR, CSA

Características

Alto	81 mm
Corriente nominal (A)	25
Ancho	54 mm
Color	Gris
Curva de disparo	C
EAN	3606481168511
Nº de polos	3P
Profundidad	72 mm
Protección	IP20

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026